

4-Säulenhebebühne LHB-4.50-GS

Produktvorteile

- ↳ für Scheinwerfereinstellplatz
- ↳ für Transporter mit langem Radstand geeignet



Technische Daten

Tragkraft, kg	5000
Tragfähigkeit Radfreiheber, kg	3500
Auffahrhöhe, mm	260
Hubhöhe max., mm	1890
Hubhöhe max. Radfreiheber, mm	460
Aufnahmelänge Radfreiheber, mm	1650-2150
Säulenhöhe, mm	2170
Gesamtbreite, mm	3342
Gesamtlänge, mm	6950
Hubzeit ca., s	50-65
Luftbedarf, bar	8-10
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	2640
Art.-Nr.	110122002

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
inkl. Radfreiheber


Optional

• Achsfreiheber LAH-3.0-GP	
Tragkraft, kg	3000
Hubhöhe, mm	198-470
Aufnahmelänge, mm	860-1400
Gewicht, kg	165
Art.-Nr.	110124032

LHB-4.50-GS

- elektrohydraulische 4-Säulenhebebühne mit LED-Beleuchtungsset
- integrierter fahrbahnebener Radfreiheber, zweiseitig ausziehbar
- Achsfreiheber pneumatisch-hydraulisch (optional)
- arretierbare Schiebeplatten
- Aussparung für Drehteller inkl. Füllstücke
- Auffahrampen
- pneumatische Sicherungsklinken
- elektrische Seilbruch- und Schlaffseilsicherung
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung mit fein justierbaren Fahrbahnen
- geeignet für die Nutzung als Scheinwerfereinstellplatz
- Überdruckventil als Überlastsicherung
- Bedienung über Tasterschaltung mit Totmann-System
- Signalton-Sicherung ab dem CE-Stop

Optional



LAH-3.0-GP
Art.-Nr. 110124032

