

2-Säulenhebebühne LHB-Pro-2.35-EP



Produktvorteile

- ↗ 2 Bedieneinheiten
- ↗ genaue Positionierung durch APS
- ↗ verkleidetes Hydraulikaggregat
- ↗ Tragtellererhöhung 100 mm
- ↗ Überfahrblech mit U-Profil-Rahmen

Technische Daten

Tragkraft, kg	3500
Unterschwenkhöhe, mm	90
Hubhöhe max., mm	1900
Säulenhöhe, mm	2825
Säulenabstand, mm	2830
Durchfahrbreite, mm	2558
Tragarm lang, mm	890-1390
Tragarm kurz, mm	615-1150
Hubzeit ca., s	35
Motorleistung, kW	3,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	645
Art.-Nr.	110000004

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

Optional

- Grundrahmenerweiterung inkl. gekröpfte Tragarme, dadurch kein Verlust der Unterschwenkhöhe
Betonstärke von 11 - 16 cm
Art.-Nr. 115000024
- Grundplattenerweiterungsbügel (1 St.)
Betonstärke von 16 - 19 cm
Art.-Nr. 115000042
- Radgabel RAL 9005 (1 St.)
Tragfähigkeit, kg 875
Radstand bis, m 2,50
Art.-Nr. 115000022

- komfortabler Aufnahmebereich für Pkw und Kleintransporter
- 2 Bedieneinheiten
- genaue Positionierung durch APS
- verkleidetes Hydraulikaggregat
- Überfahrblech mit U-Profil-Rahmen zum Schutz von Schläuchen/Stahlseil
- verwindungsfeste Säulenprofile
- asymmetrische Tragarme, kurze 3-teilig, lange 2-teilig
- Türschutz an beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- wartungs- und verschleißarm
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional



Grundrahmenerw.
Art.-Nr. 115000024



Grundplattenerw.
Art.-Nr. 115000042



Radgabel
Art.-Nr. 115000022

