

2-Säulenhebebühne LHB-Pro-2.80-EW



Produktvorteile

- ↗ 2 Bedieneinheiten
- ↗ verkleidetes Hydraulikaggregat
- ↗ Tragtellererhöhung 100 mm
- ↗ variable Aufstellbreite
- ↗ wireless



Technische Daten

Tragkraft, kg	8000
Unterschwenkhöhe, mm	120
Hubhöhe max., mm	2000
Säulenhöhe, mm	3843
Säulenabstand, mm	3420
Durchfahrbreite, mm	3071
Tragarm bis, mm	1935
Hubzeit ca., s	55
Motorleistung, kW	2x2,2
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	1768
Art.-Nr.	110000018

Lieferumfang


- Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
- 1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

Optional

- Kabelbrücke für Spannungsversorgung
Art.-Nr. 115000028

- idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter mit langem Radstand sowie Wohnmobile und Kleinbusse
- 2 Bedieneinheiten an beiden Säulen
- verkleidetes Hydraulikaggregat
- verwindungsfeste Säulenprofile
- Hubsäulen kommunizieren kabellos
- optionale Kabelbrücke für Spannungsversorgung der einzelnen Säulen (Kabelbrücke kürzbar)
- optimale Aufnahmemöglichkeiten durch Doppelgelenktraggarme, 3-teilig
- Anzeige der Hubhöhe in Echtzeit
- große Durchfahrbreite
- Türschutz an beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- wartungs- und verschleißarm
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- einfache und schnelle Montage der Hebebühne
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional:



Kabelbrücke
Art.-Nr. 115000028

