

Radgreiferanlage LRG-Pro-8.0



Technische Daten

Tragkraft pro Säule, kg	8000
Hubhöhe max., mm	1700
Säulenhöhe, mm	2260-3957
Radgabel, mm	220-560
Reifengröße ø, mm	600-1250
Hubzeit ca., s	85
Motorleistung, kW	2,2
Akkuladespannung, V/Hz/Ph	230/50/1
Gewicht, kg	825
Art.-Nr.	170000000

Lieferumfang

Radgreifer RAL 9005 (1 St.)

Optional

- Unterstellböcke SEF-528 und AB-8-1400SH in schwarz
- Traverse Königszapfen
Art.-Nr. 175000000
- Agraraufnahme (1 St.)
Art.-Nr. 175000002
- Aufnahmeerhöhung 200 mm für
Agraraufnahme (1 St.)
Art.-Nr. 175000004

- mehrere Gruppenkombinationen (max. 48 Säulen) möglich
- kabellos kommunizierende Hubsäulen
- Sicherheit durch elektromechanische Verriegelungssysteme
- Synchronisierung erfolgt durch Mikrochip-Technologie im Steuerungssystem
- Touchscreen-Steuerung, Echtzeit-Höhenanzeige
- Not-Aus-Schalter an jeder Säule
- mit der Zugangskarte kann jede Säule der Gruppe zur Steuersäule werden
- akustische Warnung beim letzten Absenkvorgang (CE-Stop)
- Batteriebetrieb, jede Säule verfügt über ein internes Ladegerät mit Anschluß über Netzkabel (230V/1Ph) mit Geräteanschlußdose an der Säule
- sichere Steuerspannung von 24V DC
- verstellbare Radaufnahmegabel für einen Raddurchmesser von 600 bis 1250 mm
- pulverbeschichtete Oberflächen
- HDMI-Bildschirm zum Einrichten von Netzwerken und anzeigen wichtiger Parameter

Optional:



SEF-528
Art.-Nr. 322000000



AB-8-1400SH
Artl.-Nr. 322000002



Trav. Königszapfen
Art.-Nr. 175000000



Aufnahmeerhöhung
Art.-Nr. 175000004



Agraraufnahme
Art.-Nr. 1175000002

