

Scherenhebebühne mit Radfreiheber LSB-5.5-SE

Produktvorteile

- ↪ sehr geringe Auffahrhöhe
- ↪ für Scheinwerfereinstellplatz geeignet
- ↪ erhöhte Stabilität
- ↪ präzise Nivellierung in abgesetzter Funktion
- ↪ Umbaukit zur bodenebenen Montage



Technische Daten

Tragkraft, kg	5500
Tragkraft Radfreiheber, kg	5500
Hubhöhe max., mm	1860
Hubhöhe max. Radfreiheber, mm	450
Auffahrhöhe, mm	220
Aufnahmelänge gesamt, mm	5030
Aufnahmelänge Radfreiheber, mm	1420-1770
Auffahrrampe, mm	1700
Gesamtlänge, mm	6990
Hub-/Senkzeit ca., s	50/80
Luftbedarf, bar	4-6
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	2400
Art.-Nr.	110124010

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)


Optional

• Achsfreiheber LAH-3.0-GP	
Tragkraft, kg	3000
Hubhöhe, mm	198-470
Aufnahmelänge, mm	860-1400
Gewicht, kg	165
Art.-Nr.	110124032
• Umbaukit - Überfahrklappe (2 St.) für bodenebenen Einbau	
Art.-Nr.	110224288

LSB-5.5-SE

- elektrohydraulische Scherenhebebühne zur Montage auf dem Werkstattboden
- mit LED Beleuchtungsset
- niedrige Bauhöhe
- fahrbahneben integrierter Radfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampe als Abrollsicherung an den Fahrbahnenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke mit Abschmierfunktion
- erhöhte Stabilität der Scherenelemente durch Verwendung von einem doppeltem Folgesystem und zwei Assistenzylinder
- variabel aufstellbares Bedienelement
- manuelle Abbläsfunktion bei Stromausfall
- Umbaukit zur bodenebenen Montage (optional) - *eingeschränkte Hubhöhe bei Streifenfundament*

Optional:



LAH-3.0-GP
Art.-Nr. 110124032



Umbaukit
Art.-Nr. 110224288

