

ATH M®33

Product Images



Kurzbeschreibung

Die solide Basis für den professionellen Reifenservice: Die PKW-Reifenmontiermaschine ATH M®33 kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit ergonomischer Effizienz im täglichen Werkstatteinsatz. Ausgestattet mit einem pneumatischen Heckschwenker, optimiert dieses robuste System den Arbeitsfluss bei Standardrädern und sichert durch präzise Spann- und Abdrucktechnik eine material- und zeiteffiziente Reifenmontage auf hohem handwerklichem Niveau.

Beschreibung

Die ATH M®33 ist eine leistungsstarke und zuverlässige PKW-Reifenmontiermaschine, die gezielt für den dauerhaften Einsatz im professionellen Werkstattalltag konzipiert wurde. Der pneumatisch steuerbare Heckschwenker ermöglicht eine komfortable Positionierung und garantiert eine hervorragende Verwindungssteifigkeit während des Montagevorgangs. Unterstützt wird dieser Prozess durch eine präzise, pneumatische Arretierung des Montagekopfes, die ein abweichungsfreies Arbeiten an der Felge gewährleistet.

Die Radaufspannung erfolgt über ein voreinstellbares, selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System. Dieses wird von zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern angetrieben und stellt einen großzügigen Außenspannbereich von bis zu 22 Zoll bereit, um unterschiedlichste Felgentypen absolut sicher zu fixieren. Für den Demontageschritt liefert der seitliche Abdrücker mit seinem doppelwirkenden Aluminiumzylinder eine kraftvolle und feinfühlig dosierbare Druckkraft, die das Reifenbett kontrolliert und materialschonend vom Felgenhorn löst.

Das System ist optimal für PKW-Räder ausgelegt und lässt sich durch optionales Zubehör flexibel für die Bearbeitung von Motorrad-Rädern aufrüsten. Der Lieferumfang enthält einen Handreifenfüller, ein Montiereisen sowie eine integrierte Wartungseinheit, was eine sofortige Inbetriebnahme und dauerhafte Betriebssicherheit im Werkstattbetrieb sicherstellt.

Additional Information

Spannbereich innen / außen	15- 24/12 - 22 "
Felgenbreite	4 - 13 "
Max. Raddurchmesser	1000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 - 330 mm
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Geräuschpegel	70 dB(A)
Felgendurchmesser max.	24 "
Max. Abdrückkraft	2000

