

ATH Single Lift® 25M

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Single Lift® 25M ist eine elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit 2500 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Sie kann mobil oder stationär eingesetzt werden – wahlweise mit hochwertigem Fahr-Set oder fester Bodenbefestigung. Teleskopierbare Tragarme ermöglichen eine flexible und sichere Fahrzeugaufnahme und machen die ATH Single Lift® 25M zur idealen Lösung für platzsparendes, effizientes Arbeiten in modernen Werkstätten.

Beschreibung

Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / 12V)

Mobil & stationär einsetzbar mit Hilfe des hochwertigen Fahrsets oder Befestigung auf dem Boden

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über doppelteleskopierbare Tragarme und Tragteller

Additional Information

Tragfähigkeit	2500 kg
Hubhöhe	1870 mm
Gesamtbreite	2175 mm
Gesamthöhe	2912 mm
Tragarme Teile	2 St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	60 60 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C20/25 200 mm
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

