

ATH Comfort Lift® 2.35XL

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Comfort Lift® 2.35XL ist eine elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit und Schnellhub-Aggregat für effizientes Arbeiten. Zwei Bedieneinheiten an beiden Säulen ermöglichen maximale Flexibilität, jeweils mit integriertem Energie-Set aus 230 V, Druckluft und 12 V. 3-teilige Tragarme mit doppelteleskopierbaren Tragetellern erlauben vielseitige Fahrzeugaufnahmen von Smart bis Crafter (mittel). Die oben verlaufende, höhenverstellbare Quertraverse sorgt für optimale Anpassung in jeder Werkstatt.

Beschreibung

Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zwei Bedieneinheiten für eine flexible Nutzung an beiden Säulen

Energie-Set (230V / Druckluft / 12V) an beiden Bedieneinheiten

Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über 3-teilig Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z.B. Smart bis Crafter mittel an alternativer Aufnahme)

Oben verlaufende Quertraverse mit Hydraulikschlauch und Gleichlaufseilen

Additional Information

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	2000 mm
Durchfahrbreite	2500 mm
Gesamtbreite	3542 mm
Gesamthöhe	4280 mm
Tragarme Teile	3 St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	30 30 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 4000 x 2000 x 200 mm
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

