

ATH Frame Lift® 35 FZ UG

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Frame Lift® 35FZ UG ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Doppelscheren-Hebebühne mit 3500 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Die feuerverzinkte Konstruktion sorgt für zuverlässigen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Dank inklusive Unterflur-Kit ist ein bodenebener Einbau möglich. Die Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master-/Slave-System, Lichtschranke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung gewährleistet höchste Sicherheit – ganz ohne Sicherheitsrasten oder Druckluft.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Doppelscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm

Geeignet für die Montage und Nutzung auf dem Boden und den optionalen bodenebenen Einbau (Unterflur-Kit)

Gleichlaufkontrolle über doppeltes Master- und Slave-System, Lichtschränke und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich)

Mit mechanischem Kipphebelsystem, um mit voller Kraft von unten heben zu können

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, CE-Stop und Signalton beim Senken

Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung

Additional Information

Tragfähigkeit	3500 kg
Hubhöhe	1900 mm
Gesamtbreite	2086 mm
Gesamthöhe	105 mm
Antriebsleistung	2,6 kW
Hub-/Senkzeit	50 52 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Auffahrhöhe	105 mm
Fahrschienenlänge	1547 - 2262 mm

