

ATH Cross Lift® 50 Plus UGA

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Cross Lift® 50 Plus UGA ist eine hochwertige, nahezu wartungsfreie Auffahrscheren-Hebebühne mit 5000 kg Tragfähigkeit und hydraulischem Antrieb. Sie verfügt über Aussparungen für Drehplatten, pneumatisch arretierbare Schwingplatten, verlängerte Fahrschienen mit Gelenkspieltester sowie einen Radfreiheber mit 4 t Tragfähigkeit. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop, Signalton beim Senken und integrierte 24 V-LED-Beleuchtung machen sie ideal für Annahme, Achsvermessung, Reparatur sowie Prüfplätze für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme.

Beschreibung

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für den bodenebenen Einbau und die Montage auf dem Boden mit optionalem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, pneumatisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Verlängerung der Fahrschienen inkl. Gelenkspieltaster, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, 24V-LED-Beleuchtung inkl. Metallschutzbügel und Schalter

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

Additional Information

Tragfähigkeit	5000 kg
Hubhöhe	2160 mm
Gesamtbreite	2200 mm
Gesamthöhe	295 mm
Antriebsleistung	3,5 kW
Hub-/Senkzeit	70 70 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005
Fahrschienenlänge	5600 mm
Einbautiefe	295 mm

