

# ATH Cross Lift® 40 OGA

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Cross Lift® 40 OGA ist eine nahezu wartungsfreie Auffahrschere-Hebebühne (4000 kg) mit hydraulischem Antrieb und inkl. Überflur-Kit. Aussparungen für Drehplatten, mechanisch arretierbare Schwingplatten und Radfreiheber (4 t/450 mm) unterstützen Service und Achsvermessung. Laufschiene für optionalen Achsfreiheber, steckbare Querverbindungen sowie Metallschutzbügel mit Schalter für optionale 24V-LED-Beleuchtung ergänzen die Ausstattung. Pneumatische Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken.

## Beschreibung

---

Hochwertige und robuste Auffahrscherenhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei

Leistungsstarkes Hydraulikaggregat mit lastabhängigem Senkventil

Geeignet für die Montage auf dem Boden mit dem Überflur-Kit

Mit Aussparungen für Drehplatten vorne, mechanisch arretierbaren Schwingplatten hinten, Radfreiheber (Tragfähigkeit: 4 t, Hubhöhe: 450 mm), Laufschiene für den optionalen Achsfreiheber, steckbaren Querverbindungen, inkl. Metallschutzbügel und Schalter für die optionale 24V-LED-Beleuchtung

Pneumatische Entriegelung der Sicherheitsrasten, CE-Stop und Signalton beim Senken

Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall, Gleichlaufüberwachung per Lichtschranke

Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme

## Additional Information

---

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tragfähigkeit     | 4000 kg             |
| Hubhöhe           | 2160 mm             |
| Gesamtbreite      | 2200 mm             |
| Gesamthöhe        | 290 mm              |
| Antriebsleistung  | 3,5 kW              |
| Hub- / Senkzeit   | 70   70 s           |
| Betriebsspannung  | 3x 400V / C16A      |
| Farbe             | RAL 7016 / RAL 9005 |
| Auffahrhöhe       | 295 mm              |
| Fahrschienenlänge | 4230 mm             |

