

ATH T® 15

Product Images



Kurzbeschreibung

Höchste Flexibilität und präzise Handhabung bei der Demontage schwerer Fahrzeugkomponenten. Dieser mobile Scherenhubtisch kombiniert elektrohydraulische Kraft mit einer stufenlos verstellbaren Aufnahme­fläche für ein sicheres, effizientes und kräfteschonendes Arbeiten in der modernen Kfz-Werkstatt.

Beschreibung

Der elektrohydraulische mobile Scherenhubtisch ist speziell für den professionellen Ein- und Ausbau von anspruchsvollen Fahrzeugkomponenten wie Motoren, Getrieben, Batteriemodulen oder Achskonstruktionen konzipiert. Mit seinem kraftvollen 400V-Antrieb sorgt das System für ein ruckelfreies, kontrolliertes Anheben und Senken der Lasten, was über eine kabelgebundene Fernbedienung präzise gesteuert werden kann.

Ein zentrales Merkmal für die praxisnahe Handhabung ist die im Verhältnis 60:40 geteilte Aufnahmefläche, die sich flexibel ausziehen und exakt nivellieren lässt. Über eine integrierte Spindeleinstellung erfolgt die stufenlose Neigungswinkelanpassung, um auch bei ungleichmäßiger Gewichtsverteilung eine millimetergenaue Positionierung am Fahrzeug zu gewährleisten.

Dank des mitgelieferten Mobil-Kits mit praktischer Hubdeichsel lässt sich die Hubbühne mühelos am Arbeitsplatz rangieren und flexibel an wechselnden Einsatzorten in der Werkstatt positionieren. Die solide Stahlkonstruktion garantiert dabei maximale Standsicherheit auch bei hohen Traglasten. Die durchdachte Funktionalität und die hohe Fertigungsqualität machen diesen Scherenhubtisch zu einer verlässlichen Lösung für optimierte Werkstattabläufe.

Additional Information

Tragfähigkeit	1500 kg
Hubhöhe	1810 mm
Aufnahme 60% Bereich	928 x 810 mm
Aufnahme 40% Bereich	790 x 810 mm
Gesamtlänge	2453 mm
Gesamtbreite	900 mm
Antriebsleistung	1,5 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

