

Doppelscherenhebebühne LSB-3.5-SLE



Technische Daten

Tragkraft, kg	3500
Hubhöhe max., mm	1900
Auffahrhöhe, mm	105
Aufnahmelänge, mm	1547-2081
Fahrschienenbreite, mm	650
Gesamtbreite max., mm	2100
Hubzeit ca., s	60
Luftbedarf, bar	6-8
Motorleistung, kW	2,6
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	1050
Art.-Nr.	102000018

Lieferumfang

Doppelscherenhebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)

- 1 Satz Universalgummiauflagen
- Versorgungsleitungen ca. 3,5 m
- Abdeckbleche für Versorgungsleitungen zum Bedienelement

Optional

- | | |
|---|-----------|
| • SUV-Traversal, Art.-Nr. | 500033114 |
| • Gummi-Auffahrrampe 1000x500x40 mm
Art.-Nr. | 500150000 |

LSB-3.5-SLE

- elektrohydraulische Doppelscherenbühne zur einfachen Montage auf dem Werkstattboden
- Fahrzeugaufnahme durch arretierbare Auffahrampen verlängerbar
- niedrige Überfahrhöhe
- große Hubhöhe
- absolute Türfreiheit
- geringer Platzbedarf
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- elektronische Gleichlaufüberwachung
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- doppelte Sicherheit durch redundantes Zylindersystem und zusätzliche elektronische Gleichlaufüberwachung
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED-Statusanzeige für alle Funktionen
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke

