

2-Säulenhebebühne LHB-Pro-2.50-EP



Produktvorteile

- ↗ 2 Bedieneinheiten
- ↗ genaue Positionierung durch APS
- ↗ verkleidetes Hydraulikaggregat
- ↗ Tragtellererhöhung 100 mm
- ↗ Überfahrblech mit U-Profil-Rahmen

Technische Daten

Tragkraft, kg	5000
Unterschwenkhöhe, mm	100
Hubhöhe max., mm	1900
Säulenhöhe, mm	2835
Säulenabstand, mm	3342
Durchfahrbreite, mm	3006
Tragarm, mm	900-1800
Hubzeit ca., s	50
Motorleistung, kW	3,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	1081
Art.-Nr.	110000008

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)
1 Satz Tragtellererhöhungen à 100 mm

Optional

- Transporteraufnahmen (1 St.)
 - V-Aufnahme, Art.-Nr. 115000032
 - U-Aufnahme, Art.-Nr. 115000034
 - Zapfen-Aufnahme, Art.-Nr. 115000036
- Grundplattenerweiterungsbügel (1 St.)
 - Betonstärke von 16 - 24 cm
 - Art.-Nr. 115000044

- idealer Aufnahmebereich von Smart bis Transporter mit langem Radstand
- 2 Bedieneinheiten
- genaue Positionierung durch APS
- verkleidetes Hydraulikaggregat
- Überfahrblech mit U-Profil-Rahmen zum Schutz von Schläuchen/Stahlseil
- verwindungsfeste Säulenprofile
- symmetrische Tragarme, 3-teilig
- große Durchfahrbreite
- Türschutz an beiden Säulen
- komplette Säulenabdeckung
- wartungs- und verschleißarm
- fein verzahnte Tragarmarretierung, automatisch und manuell entriegelbar
- pulverbeschichtete Oberflächen

Optional:



V-Aufnahme
Art.-Nr. 115000032



U-Aufnahme
Art.-Nr. 115000034



Zapfen-Aufnahme
Art.-Nr. 115000036



Grundplattenerw.
Art.-Nr. 150000044

