

Radauswuchtmaschine LWM-C30-LCD



Technische Daten

Auswuchtdrehzahl, U/min.	150-180
Auswuchtzeit, Sek. ca.	7
Wuchtgenauigkeit, g	+/- 1
Radgewicht max., kg	80
Raddurchmesser max., mm	1080
Radbreite max., mm	415
Felge ø, "	10-30
Wellendurchmesser, mm	40
Elektroanschluss, V/Hz	230/50
Gewicht brutto, kg	129
Verpackung (LxBxH), mm	980x760x1170
Art.-Nr.	300105006

Lieferumfang

- Wuchtmaschine (s. Abb.) inkl. Radschutzbogen mit Anlaufschaltung
- Felgenbreitenlehre
 - 4 Zentrierkonen (93-131 mm, 72-108 mm, 54-78 mm, 48-63 mm)
 - Schnellspannmutter
 - Konenhalterung
 - Gewichtezange
 - 100 g Kalibriergewicht

- 3D Sonar Radauswuchtmaschine mit LCD Display
- robustes Gehäuse mit Ablagefächer
- 7 ALU-Programme inkl. 2 Smart ALU Programme für individuelle Positionierung
- Splitprogramm zur exakten Gewichteplatzierung hinter den Speichen
- Matchprogramm
- automatischer Ablauf mit Radabbremmung und breiter Programmwahl zwischen unterschiedlichen Ausgleichsmethoden, statischem und dynamischem Wuchten, sowie Wuchten von Rädern mit Leichtmetallfelgen
- elektromagnetische Abbremsung des Rades (Rad-Stop-Funktion) in Position der anzubringenden Auswuchtgewichte
- Laserpointer für die Position der Klebegewichte auf 4 Uhr
- hervorragende grafische Darstellung aller Vorgänge auf dem Monitor
- LED Innenbeleuchtung des Rades für exakte optische Kontrolle
- benutzerfreundliche Bedienung
- grammgenaue Unwuchtanzeige für Feinwuchten
- hochauflösende Sensoren mit exakter Auswertung
- ausgezeichnete Präzision beim Auswuchten
- einfache Kalibrierung

Optional

Konus mit Aluscheibe Zwillingsbereifung
120-148 mm/148-169 mm
Art.-Nr. 300110034

Motorradwuchtwellen Satz 18 mm
Art.-Nr. 300008008

Spannvorrichtung Motorrad 14/19 mm
Art.-Nr. 300110028