

Kurzhubhebebühne LSB-3.2-SSE



Technische Daten

Tragkraft, kg	3200
Hubhöhe max., mm	998
Auffahrhöhe, mm	110
Aufnahmelänge, mm	1460-1994
Fahrschienenbreite, mm	490
Hubzeit ca., s	40
Absenkzeit ca., s	50
Motorleistung, kW	1,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	620
Art.-Nr.	102000024

Lieferumfang

Scherenhebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)

- 1 Satz Universalgummiauflagen
- Versorgungsleitungen ca. 2,5 m
- Abdeckbleche für Versorgungsleitungen

Optional

- SUV- Traverse, Art.-Nr. 500033114
- Gummi-Auffahrrampe 1000x500x40 mm
Art.-Nr. 500150000
weitere Ausführungen auf Anfrage

LSB-3.2-SSE

- Kurzhub-Scherenhebebühne mit hydraulisch gesteuerten Sicherheitseinrichtungen
- ideal für Reifendienste, Karosserie- und Lackierwerkstätten
- niedrige Auffahrhöhe
- absolute Türfreiheit
- geringer Platzbedarf
- Auffahrampen arretierbar
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Senkvorgang abgebremst
- Überlastsicherung
- redundantes Zylindersystem mit elektronischer Gleichlaufüberwachung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen

