

Scherenhebebühne mit Rad- und Achsfreiheber LSB-5.0-SL



Technische Daten

Tragkraft, kg	5000
Tragkraft Radfreiheber, kg	2500
Tragkraft Achsfreiheber, kg	2000
Hubhöhe max., mm	2160
Hubhöhe max. Radfreiheber, mm	430
Hubhöhe max. Achsfreiheber, mm	410
Einbautiefe, mm	330
Aufnahmelänge gesamt, mm	5300
Aufnahmelänge Radfreiheber, mm	1500-2000
Aufnahmelänge Achsfreiheber, mm	666-1624
Fahrschienenbreite, mm	608
Hubzeit ca., s	60
Luftbedarf, bar	6-8
Motorleistung, kW	3,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	2832
Art.-Nr.	102000028

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)


Optional

- Auffahrrampe 2000 mm für Überflurmontage
Art.-Nr. 102500024

LSB-5.0-SL

- elektrohydraulische Scherenhebebühne mit LED Beleuchtungsset
- bodenebener Einbau
- fahrbahnen integrierter Radfreiheber
- serienmäßig mit Achsfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebeplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampe als Abrollsicherung an den Fahrbahnnenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- absolute Türfreiheit
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall

Optional:



Auffahrrampe
Art.-Nr. 102500024

