

Scherenhebebühne mit Radfreiheber LSB-5.5-SB

Produktvorteile

- ↳ für Scheinwerfereinstellplatz geeignet
- ↳ erhöhte Stabilität
- ↳ präzise Nivellierung in abgesetzter Funktion



Technische Daten

Tragkraft, kg	5500
Tragkraft Radfreiheber, kg	5500
Hubhöhe max., mm	2160
Hubhöhe max. Radfreiheber, mm	450
Einbautiefe, mm	330
Aufnahmelänge gesamt, mm	5030
Aufnahmelänge Radfreiheber, mm	1775-2125
Hub-/Senkzeit ca., s	50/60
Luftbedarf, bar	4-6
Motorleistung, kW	3
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	2730
Art.-Nr.	110124000

Lieferumfang

Hebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)


Optional

• Achsfreiheber LAH-3.0-GP	
Tragkraft, kg	3000
Hubhöhe, mm	198-470
Aufnahmelänge, mm	860-1400
Gewicht, kg	165
Art.-Nr.	110124032

LSB-5.5-SB

- elektrohydraulische Scherenhebebühne mit LED Beleuchtungsset
- bodenebener Einbau
- fahrbahnenintegrierter Radfreiheber
- Hebebühne für Fahrwerksvermessung und Scheinwerfereinstellplatz mit fein justierbaren Fahrbahnen
- verstellbare Aussparung für Drehteller vorn
- arretierbare Schiebepplatten hinten
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- Gleichlaufüberwachung elektronisch
- Auffahrrampe als Abrollsicherung an den Fahrbahnenenden
- selbsttätige mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Entriegelung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke mit Abschmierfunktion
- erhöhte Stabilität der Scherenelemente durch Verwendung drei Haupt- und einem Folgezylinder
- Montage- und Transporthilfe durch Verbindung der Scherensegmentfüße
- variabel aufstellbares Bedienelement
- manuelle Ablaßfunktion bei Stromausfall

Optional:



LAH-3.0-GP
Art.-Nr. 110124032

