

Doppelscherenhebebühne LSB-3.5-SLB



Technische Daten

Tragkraft, kg	3500
Hubhöhe max., mm	330-2230
Einbautiefe, mm	330
Aufnahmelänge, mm	1640-2040
Fahrschienenbreite, mm	550
Hubzeit ca., s	60
Luftbedarf, bar	6-8
Motorleistung, kW	2,6
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	800
Art.-Nr.	102000027

Lieferumfang

Doppelscherenhebebühne RAL 9005 (wie abgebildet)

- 1 Satz Universalgummiauflagen
- Versorgungsleitungen ca. 1,5 m

Optional

- SUV-Traversal, Art.-Nr. 500033114

LSB-3.5-SLB

- elektrohydraulische Doppelscherenbühne für bodenebenen Einbau
- beidseitig ausziehbare Aufnahmeverlängerungen
- große Hubhöhe über Oberkante Werkstattboden
- absolute Türfreiheit
- geringer Platzbedarf
- keine starre Verbindung zwischen den Scherensektionen
- leistungsfähige Hydraulik mit Kommando- und Folgezylindersystem
- elektronische Gleichlaufüberwachung
- Sicherheits- und Überlastventile im Hydrauliksystem
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED-Statusanzeige für alle Funktionen
- mechanische Sicherungsklinken mit pneumatischer Betätigung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke

